

**Anleitung
zur ACV Rückfahrkamera
771000-6008**



771000-6008

Rückfahrkamera universal (eckig) Unterbau / Anbau mit Orientierungslinien, Spiegelungs- und Nachtsichtfunktion

Lieferumfang:

Kamera mit 1 Meter Kabel inkl. 2 Jumpers zur Bildeinstellung

Systemadapter 12V → 3V

Systemverlängerung 6,5 Meter inkl. 3 Meter Anschlussleitung

Anschlusskabel inkl. Sicherung und Videoanschluss

Befestigungsmaterial



Installation:

Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 6mm und montieren Sie die Kamera an einer dafür geeigneten Position. Verwenden Sie dazu das 3M Klebepad und die 6mm Mutter mit Unterlegscheibe. Verlegen Sie bei Bedarf das mitgelieferte Verlängerungskabel von der Kamera zum Monitor oder zum Endgerät. Verbinden Sie den Stecker der Kamera mit der Systemverlängerung oder dem Anschlusskabel.

Sie können die Anschlusskabel der Kamera wahlweise direkt am Rückfahrlicht oder im Radioschacht anschließen. Benutzen Sie hierzu entweder die 3 Meter Anschlussleitung der Systemverlängerung oder das Anschlusskabel im Radioschacht. Isolieren Sie die Enden der nicht benutzten Leitungen. Verbinden Sie das rote Kabel mit dem Signal des Rückfahrlichtes (+) und das schwarze Kabel mit der Fahrzeugmasse (-). Verbinden Sie den Cinch-Stecker (RCA schwarz) mit dem Rückfahrkameraeingang des Monitors oder des Endgerätes.

Einstellungen:

Durch das Abstecken des Jumpers am blauen Kabel wird die Spiegelungsfunktion der Kamera deaktiviert.

Durch das Abstecken des Jumpers am weißen Kabel werden Führungslinien im Kamerabild erzeugt.

